

2018/2019

ZYMETRIC



CENNIK

POZNAJ MIDEA

STREFA PARTNERA



**Wszystko o Midea w jednym miejscu
- specjalnie dla Ciebie!**

W STREFIE PARTNERA ZNAJDZIESZ:

DOKUMENTACJA	możliwość wyszukania i pobrania dokumentacji technicznej Midea
GENERATOR OFERT MIDEA	narzędzie do tworzenia ofert dla Twoich klientów
SZKOLENIA	informacje i zapisy na szkolenia Midea
Baza zdjęć	zdjęcia produktów i aranżacji w jednym miejscu - kliknij i pobierz
PROMOCJE	specjalna oferta dla Ciebie
KATALOGI	katalog produktów z Twoim logo
ULOTKI I KARTY PRODUKTU	serie HOME, MULTI, BUSINESS Comfort i VRF
SKLEP INTERNETOWY	sklep z gadżetami Midea
KONTAKT	szybki kontakt do ZYMETRIC Sp. z o. o.

**Wejdź do
STREFY PARTNERA**

na www.midea-electric.pl



Midea HOME COMFORT	04
Midea BUSINESS COMFORT	05
Midea MULTI COMFORT	06
Urządzenia do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH	08
Agregaty do CENTRAL WENTYLACYJNYCH	09
Urządzenia DODATKOWE	09
AKCESORIA	11

Cennik 02.07.2018 r.

Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 02.07.2018 r. w wysokości 23%).

Ceny podane w EUR. Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg kursu sprzedaży NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675; R410A GWP=2088).

SERIA KIDS STAR

CZYNNIK R410A SEER A++ SCOP A+ 



KLASA PREMIUM

SERIA EVEREST ULTIMATE COMFORT

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



SERIA MISSION Extreme

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -30



SERIA MISSION Smart

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



SERIA BLANC

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -25



Urządzenia serii BLANC z czynnikiem R410A - dostępne tylko w pakietach.
Cena pakietu dostępna u Przedstawicieli firmy Zymetric.

KLASA CLASSIC

KLASA ECONOMY

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KEA-K09N1-A1P	2.6 / 2.9	760
KEA-K12N1-A1P	3.5 / 3.8	860
KEA-K09N1-A1B	2.6 / 2.9	760
KEA-K12N1-A1B	3.5 / 3.8	860

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMT-E09N8-A1	2.6 / 3.0	1 145
KMT-E12N8-A1	3.5 / 3.9	1 215

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-E09N8-A1	2.5 / 2.9	780
KMB-E12N8-A1	3.4 / 3.8	880
KMB-E18N8-A1	5.4 / 5.4	1 230
KMB-E24N8-A1	7.0 / 7.7	1 580

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -30°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMB-S09N8-A1	2.5 / 2.9	720
KMB-S12N8-A1	3.4 / 3.8	795
KMB-S18N8-A1	5.4 / 5.4	1 115
KMB-S24N8-A1	7.0 / 7.7	1 460

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMA-B09N8-A1	2.6 / 2.9	590
KMA-B12N8-A1	3.5 / 3.7	625
KMA-B18N8-A1	5.2 / 5.6	930
KMA-B24N8-A1	7.0 / 7.3	1 200

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -25°C/+30°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



KASETONOWE COMPACT 570x570



CZYNNIK R410A SEER A++ SCOP A+ °C -15

KASETONOWE SLIM 840x840

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15



PODSTROPOWO- PRZYPODŁOGOWE

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15



KANAŁOWE

NOWOŚĆ CZYNNIK R32 SEER A++ SCOP A+ °C -15



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCA-12N1-A1	3.5 / 4.1	1 455
KMCA-18N1-A1	5.1 / 5.6	1 915

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMCD-18N8-A1	5.3 / 5.6	1 990
KMCD-24N8-A1	7.0 / 7.4	2 470
KMCD-36N8-A1	10.5 / 11.1	3 575
KMCD-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 575
KMCD-48N8-A3	13.6 / 15.9	4 195
KMCD-55N8-A3	15.7 / 18.2	4 360

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.5 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.7 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMUE-18N8-A1	5.3 / 5.6	1 785
KMUE-24N8-A1	6.9 / 7.6	2 110
KMUE-36N8-A1	10.5 / 11.1	3 455
KMUE-36N8-A3	10.5 / 11.1	3 455
KMUE-48N8-A3	14.2 / 16.1	4 075
KMUE-55N8-A3	15.9 / 18.2	4 280

Jedn. zewn. zasilanie: 5.3-10.5 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-15.9 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KMTI-18N8-A1	5.2 / 5.6	1 860
KMTI-24N8-A1	7.0 / 7.6	2 415
KMTI-36N8-A1	10.4 / 11.2	3 350
KMTI-36N8-A3	10.4 / 11.2	3 350
KMTI-48N8-A3	14.0 / 16.0	4 125
KMTI-55N8-A3	15.4 / 17.7	4 410

Jedn. zewn. zasilanie: 5.2-10.4 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.4-15.4 kW: 380V / 3 / 50Hz;
zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+30°C

Dedykowane akcesoria dla serii BUSINESS COMFORT na stronie 11:



SERIA MULTI COMFORT

NOWOŚĆ




JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



SERIA MULTI+

NOWOŚĆ



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
M20-18FN8-Q	5.3 / 5.6	1 255
M30-27FN8-Q	7.9 / 8.2	1 580
M40-36FN8-Q	10.6 / 11.1	2 260
M50-42FN8-Q	12.3 / 12.3	2 555

Jedn. zewn. zasilanie: 230V / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
SERIA MISSION		
MB-09N8D6-I	2.5 / 2.9	300
MB-12N8D6-I	3.4 / 3.8	330
MB-18N8D0-I	5.4 / 5.4	360
MB-24N8D0-I	7.0 / 7.7	390
SERIA EVEREST Ultimate Comfort		
MT-09N8D6-I	2.6 / 3.0	370
MT-12N8D6-I	3.4 / 3.9	400

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI COMFORT na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
Multi+P80	7.2 / 7.2	1 700
Multi+P105	9.0 / 9.0	2 285
Multi+P120_1F	12.3 / 13.2	3 000
Multi+P120_3F	12.3 / 13.2	3 200
Multi+P140_1F	14.0 / 15.4	3 600
Multi+P140_3F	14.0 / 15.4	3 600
Multi+P160_1F	15.5 / 17.0	4 100
Multi+P160_3F	15.5 / 17.0	4 100

Jedn. zewn. 1F zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C
Jedn. zewn. 3F zasilanie: 380 / 3 / 50Hz; zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C, grz.: -15°C/+27°C

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)
FQT4-01	rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	259
FQZHN-01D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	59
FQZHN-02D	trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	79

Sugerowane sterowniki dla urządzeń do SERII MULTI+ /ceny urządzeń nie zawierają sterowników/



**PILOT BEZPRZEWODOWY
RM12**

CENA netto (EUR)	53
------------------	-----------




**PILOT PRZEWODOWY
KJR-29B**

CENA netto (EUR)	133
------------------	------------

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 11.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
KASETONOWE 1-STRONNE		
MQ1-18	1.8 / 2.2	685
MQ1-22	2.2 / 2.6	750
MQ1-28	2.8 / 3.2	895
MQ1-36	3.6 / 4.0	880
KASETONOWE 2-STRONNE		
MQ2-22	2.2 / 2.6	1 050
MQ2-28	2.8 / 3.2	1 115
MQ2-36	3.6 / 4.0	1 155
MQ2-45	4.5 / 5.0	1 180
MQ2-56	5.6 / 6.3	1 210
KASETONOWE 4-STRONNE		
MQ4-15	1.5 / 1.7	765
MQ4-22	2.2 / 2.4	790
MQ4-28	2.8 / 3.2	800
MQ4-36	3.6 / 4.0	855
MQ4-45	4.5 / 5.0	885
MQ4-56	5.6 / 6.3	960
MQ4-71	7.1 / 8.0	980
KANAŁOWE		
MT2-15	1.5 / 1.7	590
MT2-22	2.2 / 2.6	640
MT2-28	2.8 / 3.2	680
MT2-36	3.6 / 4.0	710
MT2-45	4.5 / 5.0	740
MT2-56	5.6 / 6.3	780
MT2-71	7.1 / 8.0	810
PODSTROPOWO-PRZYPODŁOGOWE		
MDL-56	5.6 / 6.3	850
MDL-71	7.1 / 8.0	885
ŚCIENNE		
MG-22	2.2 / 2.4	405
MG-28	2.8 / 3.2	440
MG-36	3.6 / 4.0	485
MG-45	4.5 / 5.0	560
MG-56	5.6 / 6.3	575
MG-71	7.1 / 8.0	620
MG-80	8.0 / 9.0	655

Dedykowane akcesoria dla serii MULTI+ na stronie 11:



Sugerowane sterowniki dla urządzeń do POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH /ceny kompletów nie zawierają sterowników/

**PILOT BEZPRZEWODOWY
RM12**

CENA netto (EUR)	53
------------------	-----------


**PILOT PRZEWODOWY
KJR-29B**

CENA netto (EUR)	133
------------------	------------

Pozostałe rodzaje dostępnych sterowników na stronie 11.

ŚCIENNE

CZYNNIK R410A °C -15



KANAŁOWE

CZYNNIK R410A °C -15



**PODSTROPOWO-
PRZYPODŁOGOWE**

CZYNNIK R410A °C -15



KASETONOWE

CZYNNIK R410A °C -15



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTIR-27N1-A1	9.0	2 540

Jedn. zewn. zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTID-35N1-A1	11.2	3 640
KMTID-41N1-A1	14.0	4 325
KMTID-41N1-A3	14.0	4 260

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 11.2-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie	CENA netto (EUR)
KMTIPP-27N1-A1	9.0	2 955
KMTIPP-35N1-A1	11.2	3 810
KMTIPP-41N1-A1	14.0	4 455
KMTIPP-41N1-A3	14.0	4 390

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 9.0-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
MTIQ-27N1-A1	9.0	3 020
MTIQ-35N1-A1	11.2	3 760
MTIQ-41N1-A1	14.0	4 445
MTIQ-41N1-A3	14.0	4 380

Jedn. zewn. zasilanie: A1: 9.0-14.0 kW: 230V / 1 / 50Hz, A3: 14.0 kW: 380V / 3 / 50Hz; rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+43°C

Dedykowane akcesoria na stronie 11:



SERIA AHU-AIR BOX

CZYNNIK
R410A

°C
-15



KOMPLET	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (EUR)
AHU-18-A1	5.3 / 5.6	1 625
AHU-24-A1	7.0 / 7.4	2 075
AHU-36-A1	10.5 / 11.1	3 130
AHU-36-A3	10.5 / 11.1	3 130
AHU-48-A3	13.6 / 15.9	3 410
AHU-55-A3	15.7 / 18.2	3 600
AHU-200-A3	20.0 / 22.0	6 770
AHU-260-A3	26.0 / 28.5	6 935
AHU-400-A3	40.0 / 45.0	10 330
AHU-450-A3	45.0 / 50.0	11 230

Jedn. zewn. AHU zasilanie: 5.3-10.5 kW: 230V / 1 / 50Hz, 10.5-45.0 kW: 380V / 3 / 50Hz;
rekomendowany zakres pracy: chł.: -15°C/+50°C, grz.: -15°C/+24°C

Urządzenia DODATKOWE

REKUPERATORY ERV


nox



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
NXERV-150V1	150	4 310
NXERV-250V1	250	4 510
NXERV-350V1	350	5 250
NXERV-500V1	500	6 100
NXERV-650V1	650	7 880
NXERV-800V1	800	8 350
NXERV-1000V1	1000	9 460
NXERV-1300V1	1300	10 460
NXERV-1500V1	1500	14 820
NXERV-2000V1	2000	18 040

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE
noxa

OCZYSZCZACZE POWIETRZA
noxa

**KURTyny POWIETRZNE
BLUE KING**
noxa

KLIMATYZER
NOWOŚĆ
noxa


MODEL	WYDAJNOŚĆ [kW] chłodzenie / grzanie	CENA netto (PLN)
NXP-25AP01-CA	2,6 / -	1 520
NXP-35AP01-CA	3,5 / -	1 810
NXM-25AP01-A	2,6 / 2,5	1 810
NXM-35AP01-A	3,5 / 2,9	1 910

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz; zakres pracy: temp. zewn.: +17°C/+35°C, temp. wew.: +5°C/+30°C

MODEL	OPIS	CENA netto (PLN)
NXAP-20M-BD	przepływ powietrza 200 m³/h	550
NXAP-20M-BDF	filtr wymienny	110

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz







MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m³/h]	CENA netto (PLN)
ACC101000A.BK	1050	590
ACH101045E.BK	1050	1 400
ACH151055E.BK	1800	1 600
ACH203100E.BK	2400	2 100

Zasilanie: model 101000-151055: 230V / 1 / 50Hz; model 203100: 380V / 3 / 50Hz

MODEL	WYMIARY [mm]	CENA netto (PLN)
NXAC-200A	400x300x960	800

Zasilanie: 230 / 1 / 50Hz

AKCESORIA DO KLIMATYZATORÓW

MODEL	OPIS	CENA netto (EUR)	
STEROWNIKI			
	RG70C	Pilot bezprzewodowy z funkcją FOLLOW ME	25
	RG70E	Pilot bezprzewodowy z możliwością obsługi trybu GEAR	25
	RG58E4	Pilot bezprzewodowy z obsługą jonizatora i pionowej żaluzji powietrza	100
	RM12	Pilot bezprzewodowy z funkcją adresowania jednostek wewnętrznych	53
	KJR-29B	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, wymiary: szerokość 120mm	133
	KJR-86C	Pilot przewodowy z ukrytą zmianą trybu pracy	89
	KJR-90A	Pilot przewodowy z dużym wyświetlaczem, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	74
	KJR-90C	Pilot przewodowy z funkcją FOLLOW ME, kompaktowe wymiary: szerokość 90mm	84
	KJR-120C	Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym	194
	SK-102	Moduł komunikacyjny Midea WiFi HOME Comfort	45
	WF-60A1	Moduł komunikacyjny Midea WiFi BUSINESS Comfort	85
POMPKI SKROPLIN			
	Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin, max. przepływ 10 l/h	79
	Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin, max. przepływ 24 l/h	96
FILTRY			
	M/F201132390436	Filtr 3M HA F (posiada atest PZH)	11
	M/F201130100212	Filtr z aktywnym węglem	11
	M/F2011322A0163	Filtr z aktywnym węglem + Filtr z witaminą C	11
	M/F201130100244	Filtr Bio (posiada atest PZH)	11
	M/F2011330A4436	Filtr katalityczny + Filtr przeciw roztoczom + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011330A4439	Filtr katalityczny + Filtr enzymowy + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011330A4434	Filtr katalityczny + Filtr multifunkcyjny + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011330A4437	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano złota + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011330A4438	Filtr katalityczny + Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011330A4435	Filtr katalityczny + Filtr jonów ujemnych + Filtr z witaminą C	11
	M/F2011321A0178	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	11
	M/F201130100273	Filtr z cząsteczkami nano TiO2 (posiada atest PZH)	11
	M/F2011322A0049	Filtr z cząsteczkami nano platyny + Filtr Bio	11
	M/F2011330A4440	Filtr jonów ujemnych	11
	M/F201130410455	Filtr z jonami srebra (posiada atest PZH)	11
	M/F201130100275	Filtr z witaminą C	11
UKŁADY multi+			
FQT4-01	Rozdzielacz umożliwiający podłączenie do 4 jednostek wewnętrznych	259	
FQZHN-01D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek < 16 kW	59	
FQZHN-02D	Trójnik – łączna wydajność podłączonych jednostek 16 – 33 kW	79	
URZĄDZENIA DO POMIESZCZE TECHNICZNYCH			
M-TECHCONTROL	Sterownik do pracy naprzemiennej	522	
M-TECHCONTROL IR	Sterownik do pracy naprzemiennej z diodami IRDA	522	

ZYMETRIC

ZYMETRIC Sp. z o. o.
ul. Okólna 45
05-270 Marki
tel. +48 22 814 06 85

e-mail: zymetric@zymetric.pl
www.midea-electric.pl

CERTYFIKATY



Lista urzędzeń objętych
certyfikatem dostępna na:
www.eurovent-certification.com lub
www.certiflash.com 



CENNIK
C/002/2018

